

Pneumatski udarni odvijač, 12,5 mm (1/2")

- Radni pritisak: 6,3 bar
- Potrošnja vazduha: 133 L/Min.
- Priključak: 6,3 mm (1/4")
- Nivo zvuka: 111 db (A)
- Obrtaji neopterećeno: 9.500 O/Min.

📌 Posebno kratka izrada

12,5
1/2
920 Nm
1,65 kg



▶ S3248

Cena **11.104,20 Din.**

Obrtnimoment max.	Snaga odvijanja max.	Radni pritisak	Dužina	Kat.br.	Cena
678 Nm	920 Nm	6 - 8 bar	97 mm	S3248	Cena 11.104,20 Din.

Račna

Hrom-vanadijum, precizno ozubljen sa 72 zuba, aretiranje nastavka



Pogon	Dužina	Kat. broj	Cena
6,3 mm (1/4")	145 mm	05795L	Cena 1.850,70 Din.
10 mm (3/8")	197 mm	05895L	Cena 1.702,60 Din.
12,5 mm (1/2")	267 mm	05995L	Cena 2.132,30 Din.

Profi-Moment ključ

- Kalibrisan moment ključ sa sertifikatom i serijskim brojem
- Tačnost od ± 4%
- Sa prespojnom glavom račne
- Direktni numerički prikaz podešene vrednosti momenta
- Posebno precizna podela skale od 0,5 Nm
- Sigurno blokiranje drške
- Ergonomski optimalno izrađene drške
- Brz i lak servis zahvaljujući dostupnim kompletima za popravke



RACING R EXPERIENCE

Pogon	Opseg merenja	Dužina	Kat.br.	Cena
12,5 1/2	40 - 200 Nm	517 mm	03814L	Cena 9.130,70 Din.

Industrijski set španera

Kalibrisani i proizvedeni po DIN sertifikatu, 6,3 mm (1/4") pogon, hrom-vanadijum čelik, šestougaona ležišta za maksimalni obrtni moment.



Pogon	Dužina	Kat.br.	Cena
6,3 mm (1/4")	242 mm	S2146	Cena 3.202,50 Din.

9.494,90 Din
07630L-SW



Sadrži skoro sve aktuelne veličine i profile

6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") i 12,5 mm (1/2")
Mehanizam, tvrdoća i obrtni moment po DIN standardu

Primena talasastih profila za maksimalni obrtni moment.

171
deo u setu

17.448,20 Din
07635L-SW



Sadrži skoro sve aktuelne veličine i profile

6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") i 12,5 mm (1/2")
Mehanizam, tvrdoća i obrtni moment po DIN standardu

Primena talasastih profila za maksimalni obrtni moment.

176
deo u setu

INDUSTRIJSKI SETOVI
NASADNIH KLJUČEVA I ODVIJAČA